



## Rotomast™

### Productspecificatie:

**Kogelgelagerde bus**, roterend op 4 kogelagersystemen, Materiaal: POM kunststof. Kogelagers ook in POM kunststof, voor geruisloze rotatie.

**R.v.s. Inox stalen uthouder**, max. 1500 mm lengte, diameter 15mm x 11 mm, gelast op koppelplaatje.

**Aluminium mastprofiel**, lengte 7 meter, Diameter 90 mm, wanddikte 3 mm, cilindrisch profiel, Legering AlMgSi<sub>0,7</sub>F<sub>27</sub>, Voorzien van slagvaste powdercoating, 120 m $\mu$  Sigma 70% glans.

**Nastelbaar kantelanker**, driehoekmodel, verlijmd in de voet van de mast.

Plaatdikte 12 mm, stalen kern, dubbelgelast, 60 cm lengte. Voorzien van 3 draadeinden, M20, staalkwaliteit 8.8 h.o.h.afstand gaten 167 mm, symmetrisch in driehoekvorm. Het geheel thermisch verzinkt (warm galvanised). Buisdiameter van de stalen kern inwendig 84 mm.

Immer **waterpas na te stellen** d.m.v. slobgaten.

**Betonsokkel** ca 400x400 mm, ca 850 mm diep.

